

Mobile Stretchmaschine Speedy Mas

Einsatzmerkmale:

- Mobile, batteriebetriebene Lösung
- Palettenladungen mit hohem Gewicht
- Palettenladungen mit praktisch unbegrenzten Seitenlängen
- Instabile Palettenladungen
- Selbstständige Bewegung um das Packgut
- Wenig Platzbedarf bei beengten Räumlichkeiten / Palettenstellplätzen



Modellvarianten Stretchsystem

Model 101



Mechanische Bremsung
der Führungsrolle

Model 12



Motorische Vorreckung
bis 100%, Regulierbare
Folienanlegespannung.
- jeweils über Bedientafel
stufenlos einstellbar



Beschreibung:

Die auf der Bedientafel einstellbare Steigungsgeschwindigkeit des Folienschlittens ermöglicht die Variation der Folienüberlappung.

Fotozelle zur Erkennung der Palettenhöhe und Steuerung des Stretchvorgangs.

2 Gel-Batterien im Inneren der Maschine, Ladezustandsanzeige.

Eingebautes Batterieladegerät mit Lade-End-Signal.


Anwählbare Programme an der Bedientafel:


- Spiralwicklung (nur aufwärts oder nur abwärts)
- Kreuzwicklung (auf- und abwärts)
- Manuelle Steuerung

Einstellbare Parameter an der Bedientafel:

- Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit des Folienschlittens (getrennt einstellbar)
- Anzahl der Fuß- und Kopf-Wicklungen
- Geschwindigkeit des Roboters
- Überwicklung der Palettenhöhe.
- Anlegespannung (bei Stretchsystem 12).
- Tastensperre

Schutzeinrichtungen:

- Frontschürze (Stoppt beim Auftreffen auf einen Widerstand) 
- Notaus-Schalter an der Bedientafel

- Akustisches Signal beim Start des Stretchvorganges
- Warnblinkleuchte (optional) 



Technische Daten:

- Max. Umdrehungsgeschwindigkeit: 10 U/min (EUR-Palette)
- Batterieausstattung: 2x 12V Gel-Batterien
- Batteriekapazität: bis ca. 50 Paletten (abhängig von Palettenformat und Umwicklungsanzahl)
- Batterieladegerät: 24V Hochfrequenzladegerät
- Palettenabmessungen: min. 500 x 500 mm, max. unbegrenzt
- Max. Wickelhöhe: Wickelhöhe: 2000 mm (optional: 2500 mm)
- Min. Wickelhöhe: 500 mm
- Drehkreisradius: 1100 mm
- Elektr. Anschluss für Batterieladegerät: 230 V, 50 Hz
- Maschinengewicht: ca. 220 kg

Folie:

- Folientype: Maschinenstretchfolien
- Rollendurchmesser: max. 250 mm
- Rollenhöhe: 500 mm
- Rollengewicht: ~ 20 kg

Sonderausstattung u. Zubehör:

Wickelhöhe 2500 mm (Standard 2.000 mm)

Warnblinkleuchte 

Tastarm mit Doppelrad auf symmetrischer Achse 